

K 470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67 : protection optimale contre l'eau et la poussière.

Description du produit

- Caisse certifiée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation extra-large – protection optimisée contre la poussière et l'eau.
- Nouvelle combinaison brevetée composée d'une charnière et d'une fermeture.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Valve d'équilibrage de pression, très grand format
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 2014
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Tailles spéciales sur demande.
- Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
- Poignée de transport ergonomique confort.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.



Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).
Tailles spéciales sur demande.
Inserts intérieurs spéciaux sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage: oui
Couleur des coins de gerbage: Alu brut
Fermetures: Fermetures confort
Indice de protection: IP67:
Joint: Caoutchouc cellulaire EPDM
Matériau: Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage: Aluminium naturel
Moulures d'angle: oui
Moulures sur tout le pourtour: oui
Roulettes intégrées: non

Variantes de produits

Numéro de commande	Cote intérieure L x l x H	Cotes extérieures L x l x H	Poids	Volume
380366	550 mm × 350 mm × 380 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm	5.3 kg	73 l
379083	750 mm × 550 mm × 380 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	10 kg	157 l
380378	750 mm × 550 mm × 580 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	12 kg	239 l
379725	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 690 mm × 480 mm	13.4 kg	259 l