

Baie Mitraset Racklite 19"

Baie support pour les appareils électroniques

Description du produit

- Pour le montage d'appareils électroniques en rack 19" selon VG 95446
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations
- Éléments empilables élastiques aux coins de baie et de couvercle.
- Type de protection IP 65 conforme DIN EN 60529 et IEC 34-5/529 par boîtier soudé et couvercle à joint sur tout le tour.
- Réduction du poids jusqu'à 15 % par rapport à Mitraset Classic.
- Le cadre oscillant est relié à la baie par 8 amortisseurs en caoutchouc et 2 tresses de mise à la masse.
- Les profondeurs nominales identiques sont empilables.
- Blindage selon MIL-STD-285
- Couvercles rabattables.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Conception hermétiquement soudée, en tôles et en profilés d'aluminium haute résistance



Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes extérieures L x l x H	Hauteur de montage	Poids	Profondeur nominale
45893	468 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U	9.1 kg	350 mm
45894	468 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U	9.7 kg	350 mm
45895	468 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U	10.1 kg	350 mm
45896	468 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U	10.4 kg	350 mm
45897	468 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U	10.7 kg	350 mm
45898	468 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U	11 kg	350 mm
45899	468 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U	11.4 kg	350 mm
45900	468 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U	11.7 kg	350 mm
45901	468 mm × 591 mm × 627,5 mm	11 HE/U	12 kg	350 mm
45902	468 mm × 591 mm × 672 mm	12 HE/U	12.4 kg	350 mm
45903	598 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U	10.5 kg	480 mm
45904	598 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U	11.2 kg	480 mm
45905	598 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U	11.6 kg	480 mm
45906	598 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U	11.9 kg	480 mm
45907	598 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U	12.3 kg	480 mm
45908	598 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U	12.7 kg	480 mm

Numéro de commande	Cotes extérieures L x l x H	Hauteur de montage	Poids	Profondeur nominale
45909	598 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U	13.1 kg	480 mm
45910	598 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U	13.4 kg	480 mm
45911	598 mm × 591 mm × 627,5 mm	11 HE/U	13.8 kg	480 mm
45912	598 mm × 591 mm × 672 mm	12 HE/U	13.8 kg	480 mm
45913	728 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U	11.8 kg	610 mm
45914	728 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U	12.5 kg	610 mm
45915	728 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U	12.9 kg	610 mm
45916	728 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U	13.3 kg	610 mm
45917	728 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U	13.7 kg	610 mm
45918	728 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U	14.2 kg	610 mm
45919	728 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U	14.6 kg	610 mm
45920	728 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U	15 kg	610 mm
45921	728 mm × 591 mm × 627 mm	11 HE/U	15.4 kg	610 mm
45922	728 mm × 591 mm × 672 mm	12 HE/U	15.8 kg	610 mm
45923	880 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U	13.3 kg	762 mm
45924	880 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U	14 kg	762 mm
45925	880 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U	14.5 kg	762 mm
45926	880 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U	15 kg	762 mm
45927	880 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U	15.4 kg	762 mm
45928	880 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U	15.9 kg	762 mm
45929	880 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U	16.4 kg	762 mm
45930	880 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U	16.8 kg	762 mm
45931	880 mm × 591 mm × 627,5 mm	11 HE/U	17.3 kg	762 mm
45932	880 mm × 591 mm × 672 mm	12 HE/U	17.8 kg	762 mm