

Passerelle fixe

Plate-forme stationnaire ou mobile pour le franchissement d'obstacles ou comme plate-forme de travail avec accès des deux côtés. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.

Description du produit

- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Avec embase roulante pour une utilisation mobile.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.



Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 300 kg
Garantie: 10 ans
Longueur de plate-forme: 600 mm
Normes: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur libre, fixe	Inclinaison	Largeur des marches	Nombre de marches	Saillie
40355933	740 mm	45 °	600 mm	4	2431 mm
40355934	950 mm	45 °	600 mm	5	2851 mm
40355935	1170 mm	45 °	600 mm	6	3291 mm
40355936	1380 mm	45 °	600 mm	7	3711 mm
40355937	1600 mm	45 °	600 mm	8	4151 mm
40355938	1810 mm	45 °	600 mm	9	4571 mm
40355939	2030 mm	45 °	600 mm	10	5011 mm
40355940	2240 mm	45 °	600 mm	11	5431 mm
40355943	740 mm	45 °	800 mm	4	2431 mm

Numéro de commande	Hauteur libre, fixe	Inclinaison	Largeur des marches	Nombre de marches	Saillie
40355944	950 mm	45 °	800 mm	5	2851 mm
40355945	1170 mm	45 °	800 mm	6	3291 mm
40355946	1380 mm	45 °	800 mm	7	3711 mm
40355947	1600 mm	45 °	800 mm	8	4151 mm
40355948	1810 mm	45 °	800 mm	9	4571 mm
40355949	2030 mm	45 °	800 mm	10	5011 mm
40355950	2240 mm	45 °	800 mm	11	5431 mm
40355953	740 mm	45 °	1000 mm	4	2431 mm
40355954	950 mm	45 °	1000 mm	5	2851 mm
40355955	1170 mm	45 °	1000 mm	6	3291 mm
40355956	1380 mm	45 °	1000 mm	7	3711 mm
40355957	1600 mm	45 °	1000 mm	8	4151 mm
40355958	1810 mm	45 °	1000 mm	9	4571 mm
40355959	2030 mm	45 °	1000 mm	10	5011 mm
40355960	2240 mm	45 °	1000 mm	11	5431 mm
40355903	880 mm	60 °	600 mm	4	1915 mm
40355904	1130 mm	60 °	600 mm	5	2203 mm
40355905	1380 mm	60 °	600 mm	6	2492 mm
40355906	1630 mm	60 °	600 mm	7	2781 mm
40355907	1880 mm	60 °	600 mm	8	3069 mm
40355908	2130 mm	60 °	600 mm	9	3358 mm
40355909	2380 mm	60 °	600 mm	10	3647 mm
40355910	2630 mm	60 °	600 mm	11	3935 mm
40355913	880 mm	60 °	800 mm	4	1915 mm
40355914	1130 mm	60 °	800 mm	5	2203 mm
40355915	1380 mm	60 °	800 mm	6	2492 mm
40355916	1630 mm	60 °	800 mm	7	2781 mm
40355917	1880 mm	60 °	800 mm	8	3069 mm
40355918	2130 mm	60 °	800 mm	9	3358 mm
40355919	2380 mm	60 °	800 mm	10	3647 mm
40355920	2630 mm	60 °	800 mm	11	3935 mm
40355923	880 mm	60 °	1000 mm	4	1915 mm
40355924	1130 mm	60 °	1000 mm	5	2203 mm
40355925	1380 mm	60 °	1000 mm	6	2492 mm
40355926	1630 mm	60 °	1000 mm	7	2781 mm
40355927	1880 mm	60 °	1000 mm	8	3069 mm
40355928	2130 mm	60 °	1000 mm	9	3358 mm
40355929	2380 mm	60 °	1000 mm	10	3647 mm
40355930	2630 mm	60 °	1000 mm	11	3935 mm