

Stella LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit


- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 270 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: naturel
 Type de produit: Echelle suspendue de rayonnage, échelons sertis
 Type d'échelon / de marche: nervuré



au produit



Conseils et particularités

Veillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Nombre de marches
1041511	2.8 m	=1,33m-=-1,86 m	1.86 m	1.33 m	6
1041512	3.35 m	=1,87m-=-2,41 m	2.41 m	1.87 m	8
1041513	3.9 m	=2,42m-=-2,95 m	2.95 m	2.42 m	10
1041514	4.4 m	=2,96m-=-3,49 m	3.49 m	2.96 m	12
1041515	4.95 m	=3,5m-=-4,03 m	4.03 m	3.5 m	14