

PaxTower 1T

Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42974) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage: 3 (= 200 kg/m²)
 Diamètre de montant: 45 mm
 Diamètre des roulettes: 125 mm
 Diamètre d'échelon: 45 mm
 Dimensions de la plate-forme: 0,6m × 1,8m
 Garantie: 10 ans
 Largeur de plate-forme: 0.6 m
 Largeur d'échafaudage: 0.72 m
 Longueur de l'échafaudage: 1.8 m
 Longueur de plate-forme: 1.8 m
 Normes: EN 1004-1
 Passe à travers les portes: Oui
 Roulettes réglables en hauteur: Non
 Type de griffe: automatique

Variantes de produits

Número de commande	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Transport dimensions
53511	1.65 m	0.55 m	2.55 m	38.3 kg	1.950 mm × 750 mm × 400 mm
53512	2.65 m	1.55 m	3.55 m	68 kg	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
53513	3.65 m	2.55 m	4.55 m	78 kg	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
53514	4.65 m	3.55 m	5.55 m	95.3 kg	2.150 mm × 750 mm × 950 mm
53515	5.65 m	4.55 m	6.55 m	111.2 kg	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm
53516	6.65 m	5.55 m	7.55 m	130.4 kg	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm