



## Alto L

Kompakt alternatíva mind a méreteket és a súlyt, mind az ár-érték arányt tekintve.

### Termékleírás

- Fokmélység 30 mm.
- Nagyon könnyű, ugyanakkor különösen stabil.
- Külső szélesség: 350 mm.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.

### A termék jellemzői

Anyag: Alumínium  
Bevonat: natúr  
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 270 mm  
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás  
Lépcső mélység: 30 mm  
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett  
Terhelés: max. 150 kg  
Terméktípus: Peremezett létrafokos támasztólétra



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### Termékváltozatok

Rendelészám	Fokszám	Gerenda szélessége	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly
41547	7		2.21 m	3.05 m	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	58 mm	4 kg
41548	8		2.49 m	3.35 m	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	58 mm	4.4 kg
41550	10	0.79 m	3.05 m	3.9 m	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	58 mm	6.1 kg
41552	12	0.79 m	3.61 m	4.4 m	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	58 mm	7 kg
41554	14	0.79 m	4.17 m	4.95 m	4.170 mm ×	62 mm	8 kg



Rendelészám	Fokszám	Gerenda szélessége	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly
					350 mm × 65 mm		
41556	16	0.89 m	4.73 m	5.5 m	4.730 mm × 350 mm × 70 mm	68 mm	9.2 kg
41558	18	0.89 m	5.29 m	6.05 m	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	73 mm	10.5 kg
41560	20	0.99 m	5.85 m	6.6 m	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	73 mm	11.5 kg
41562	22	0.99 m	6.41 m	7.15 m	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	73 mm	13.2312 kg
41564	24	1.1 m	6.98 m	7.7 m	6.970 mm × 350 mm × 90 mm	85 mm	14.4 kg