

Comfortstep Trec LH


Ide-oda a polcokon: A gördülősínekkel és rugós fékező kerekekkel felszerelt változat magassága igény szerint állítható.

Termékleírás

- Ide-oda a polcokon: A gördülősínekkel és rugós fékező kerekekkel felszerelt változat magassága igény szerint állítható.
- A mozgatható létrafej és a fékezhető rugós kerekek terhelés esetén reteszelik a polclétrát.
- Használaton kívül a létra helytakarékosan elhelyezhető a polc mellett.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
Bevonat: eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: a lépcsők elülső éle párnázott
Garancia: 10 év
Lépcső mélység: 80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: csavarozott
Szabványok: EN 131 professional
Terhelés: max. 150 kg



a termékhez



Tippek és különleges jellemzők

Kérjük, hogy a rendelésnél adja meg a talaj és a csőn felső pereme közötti távolságot!
Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendelés szám	Fokszám	Függőleges beakasztási magasság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly	maximális függőleges beakasztási magasság	minimális függőleges beakasztási magasság
41412	6	=1,84m-2,08 m	2.75 m	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	4,5 kg	2.08 m	1.84 m
41413	7	=2,09m-2,33 m	3 m	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	5,2 kg	2.33 m	2.09 m
41414	8	=2,34m-2,58 m	3.25 m	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	5,9 kg	2.58 m	2.34 m
41415	9	=2,59m-2,83 m	3.5 m	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	6,6 kg	2.83 m	2.59 m
41416	10	=2,84m-3,08 m	3.75 m	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	7,6 kg	3.08 m	2.84 m