Skyline EFA 2E

Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.



a termékhez



Termékleírás

- Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.
- A szárak és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a műanyagkötéllel és a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Vezető görgők kopásálló, falat kímélő futófelülettel.
- A szárak és fokok (30 mm x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Az alsó létra külső szélessége 430 mm.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag: Üvegszál erősítésű műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
Garancia: 10 év
Görgők: Gumi
Lépcső mélység: 30 mm
Szabványok: EN 131 professional
Szárprofil szélessége: 90 mm
Terhelés: max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége: 420 mm

Termékváltozatok

Rendeléss zám	Fokszám	Fokszám	Gerenda szélessége	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, kihúzva	Munkamagasság	Szállítási méretek
41274	14	2 × 14	1.1 m	4.09 m	7.17 m	7.95 m	4.100 mm × 470 mm × 150

Rendeléss zám	Fokszám	Fokszám	Gerenda szélessége	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, kihúzva	Munkamagasság	Szállítási méretek
							mm
41276	16	2 × 16	1.2 m	4.64 m	7.72 m	8.5 m	4.650 mm × 450 mm × 150 mm

Rendeléss zám	Súly
41274	35.7 kg
41276	41.3 kg