

Scana S

Nagyon kényelmes munkavégzés a kopásálló, eloxált létraszárak és a nagy eszköztartó révén.

Termékleírás

- Nagyon kényelmes munkavégzés a kopásálló, eloxált létraszárak és a nagy eszköztartó révén.
- Nagyméretű csúszásmentes, bordázott felületű dobogóval.
- 80 mm mély lépcsők.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Praktikus eszköztartó sok helytel a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- Szétcsúszást gátló, nagy szakítószilárdságú perlon gurtalakkal szerelve. A hatfokos változattól.
- A kiváló stabilitást nyújtó dobogó húzott alumíniumból készült.
- Két dobogóemelő húzott profilból.



A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
 Bevonat: eloxált
 Dobogó hosszúsága: 250 mm
 Dobogó szélessége: 250 mm
 Eszköztartók: Műanyag
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 216 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
 Garancia: 10 év
 Lépcső mélység: 80 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: szegecselt
 Szabványok: EN 131 professional
 Szárprofil szélessége: 40 mm
 Szárprofil szélessége: 40 mm
 Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron: 40mm / 40mm
 Terhelés: max. 150 kg

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendelési szám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Szétcsúszás elleni védelem
44153	0,67 m × 0,41 m	0.59 m	3	1.36 m	2.6 m	1.370 mm × 410 mm × 110 mm	
44154	0,82 m × 0,43 m	0.81 m	4	1.59 m	2.8 m	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	
44155	0,96 m × 0,46 m	1.03 m	5	1.82 m	3 m	1.830 mm × 460 mm × 110 mm	
44156	1,1 m × 0,48 m	1.24 m	6	2.05 m	3.25 m	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	Hevederszalag
44157	1,25 m × 0,51 m	1.47 m	7	2.29 m	3.5 m	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	Hevederszalag

Rendelészám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Szétcsúszás elleni védelem
	m					110 mm	
44158	1,7 m × 0,53 m	1,7 m	8	2,52 m	3,7 m	2.520 mm × 530 mm × 110 mm	Hevederszalag

Rendelészám	Súly	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
44153	3,7 kg	0,41 m	1,2 m
44154	4,4 kg	0,43 m	1,42 m
44155	5,1 kg	0,46 m	1,64 m
44156	5,9 kg	0,48 m	1,85 m
44157	6,6 kg	0,51 m	2,08 m
44158	8 kg	0,53 m	2,31 m