

Comfortstep B

A sípcsontot kímélő fel-/lemászás, valamint esztétikai optika nagy munkakényelemről és rugalmas alkalmazási lehetőségekről gondoskodnak.

Termékleírás

- A sípcsontot kímélő fel-/lemászás, valamint esztétikai optika nagy munkakényelemről és rugalmas alkalmazási lehetőségekről gondoskodnak.
- Mély fokok párnázott elülső éllel a kényelmes álláshoz.
- 80 mm mély lépcsők párnázott elülső élekkel.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurttnival szerelve.
- Lépcső műanyag végzáró kupakkal.
- Csúszásmentes műanyag talpkupakok.
- Lépcsők és szárak húzott alumínium profilból.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.



A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
 Bevonat: eloxált
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 250 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: a lépcsők elülső éle párnázott
 Garancia: 10 év
 Lépcső mélység: 80 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: csavarozott
 Szabványok: EN 131 professional
 Szétcsúszás elleni védelem: Hevederszalag
 Terhelés: max. 150 kg

Tippek és különleges jellemzők

A lehető legnagyobb kényelem a párnázott lépcsőknek köszönhetően.
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendelési szám	Alapterület	Fokszám	Fokszám	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége
41432	0,74 m × 0,44 m	3	2 × 3	0.84 m	2.25 m	840 mm × 445 mm × 174 mm	42 mm
41433	0,95 m × 0,47 m	4	2 × 4	1.11 m	2.5 m	1.110 mm × 470 mm × 174 mm	42 mm
41434	1,15 m × 0,5 m	5	2 × 5	1.38 m	2.75 m	1.380 mm × 500 mm × 174 mm	42 mm
41435	1,35 m × 0,53 m	6	2 × 6	1.65 m	3 m	1.650 mm × 530 mm × 174 mm	42 mm
41436	1,55 m × 0,56 m	7	2 × 7	1.92 m	3.25 m	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	42 mm
41437	1,75 m × 0,59 m	8	2 × 8	2.18 m	3.5 m	2.185 mm × 590 mm × 174 mm	48 mm
41438	2,16 m × 0,65 m	10	2 × 10	2.72 m	4 m	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	48 mm
41430	2,36 m × 0,68 m	11	2 × 11	2.99 m	4.25 m	3.000 mm × 680 mm × 174 mm	48 mm



Rendelés szám	Súly	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
41432	4.4 kg	0.44 m	0.75 m
41433	5.8 kg	0.47 m	1 m
41434	7.3 kg	0.5 m	1.25 m
41435	8.8 kg	0.53 m	1.5 m
41436	10.3 kg	0.56 m	1.75 m
41437	12.2 kg	0.59 m	2 m
41438	15.8 kg	0.65 m	2.5 m
41430	17.6 kg	0.68 m	2.75 m