



Scana B

Rugalmas munkavégzés és kellemes fogás az eloxált létraszárnak köszönhetően.

Termékleírás

- 80 mm mély lépcsők.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
 Bevonat: eloxált
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 216 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
 Lépcső mélység: 80 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: szegecselt
 Szárprofil szélessége: 40 mm
 Szétcsúszás elleni védelem: Hevederszalag
 Terhelés: max. 150 kg
 Terméktípus: Szegecselt lépcsős állólétra



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

| Rendelészám | Alapterület | Fokszám | Fokszám | Létrahosszúság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Súly | alsó, külső szélesség | függőleges létramagasság |
|-------------|-----------------|---------|---------|----------------|---------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| 44203 | 0,59 m × 0,43 m | 3 | 2 × 3 | 0.71 m | 2.2 m | 710 mm × 430 mm × 160 mm | 3 kg | 0.43 m | 0.66 m |
| 44204 | 0,76 m × 0,45 m | 4 | 2 × 4 | 0.94 m | 2.45 m | 940 mm × 460 mm × 160 mm | 3.8 kg | 0.45 m | 0.87 m |
| 44205 | 0,91 m × 0,48 m | 5 | 2 × 5 | 1.17 m | 2.65 m | 1.170 mm × 480 mm × 160 mm | 4.8 kg | 0.48 m | 1.09 m |
| 44206 | 1,1 m × 0,5 m | 6 | 2 × 6 | 1.4 m | 2.85 m | 1.400 mm × 500 mm × 160 mm | 5.8 kg | 0.5 m | 1.3 m |
| 44207 | 1,28 m × 0,52 m | 7 | 2 × 7 | 1.66 m | 3.1 m | 1.630 mm × 530 mm × 160 mm | 6.8 kg | 0.52 m | 1.52 m |