

Nova B

Rugalmas létra a biztonságos felmászáshoz és a 3,65 méteres magasságban végzendő munkáknál.

Termékleírás

- Rugalmas létra a biztonságos felmászáshoz és a 3,65 méteres magasságban végzendő munkáknál.
- Szabadalmaztatott lépcsőszerkezet: masszív, stabil, peremezett lépcső-szár összekötés.
- 80 mm mély, bordázott lépcsőfelület.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtok.
- Masszív acélzsámolyok
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Zárt lépcsőprofil beépített vezetőcsővel.



a termékhez



A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
 Bevonat: natúr
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 216 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
 Garancia: 10 év
 Lépcső mélység: 80 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
 Szabványok: EN 131 professional
 Szárprofil szélessége: 48 mm
 Szétcsúszás elleni védelem: Hevederszalag
 Terhelés: max. 150 kg



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendelési szám	Alapterület	Fokszám	Fokszám	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
42463	0,6 m × 0,44 m	3	2 × 3	0,68 m	2,1 m	680 mm × 440 mm × 140 mm	5,8 kg
42464	0,74 m × 0,47 m	4	2 × 4	0,91 m	2,3 m	920 mm × 470 mm × 140 mm	8,1 kg
42465	0,91 m × 0,49 m	5	2 × 5	1,15 m	2,55 m	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	10,2 kg
42466	1,1 m × 0,52 m	6	2 × 6	1,37 m	2,75 m	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	12,4 kg
42467	1,27 m × 0,54 m	7	2 × 7	1,61 m	3 m	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	14,6 kg
42468	1,43 m × 0,56 m	8	2 × 8	1,84 m	3,2 m	1.840 mm × 620 mm × 170 mm	16,9 kg
42470	1,78 m × 0,61 m	10	2 × 10	2,3 m	3,65 m	2.300 mm × 610 mm × 140 mm	21,5 kg

Rendelési szám	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
42463	0,44 m	0,64 m
42464	0,47 m	0,85 m
42465	0,48 m	1,07 m



Rendelés szám	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
42466	0.52 m	1.29 m
42467	0.54 m	1.5 m
42468	0.56 m	1.72 m
42470	0.61 m	2.15 m