

## Coni B

Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.

### Termékleírás

- Stabil könnyűfém fokok (30 x 30 mm) csúszásmentesbordázott felülettel.
- Masszív stabilan csavarozott acél zsanérok.
- Szétcsúszást gátló 2 perlon gurtnival, megfelelő fokokhoz történő rögzítésük megakadályozza elfordulásukat.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- További megerősítés a legalsó fokokhoz szerelt merevítőkkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.



### A termék jellemzői

Anyag: Alumínium  
 Bevonat: natúr  
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm  
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás  
 Lépcső mélység: 30 mm  
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett  
 Szétcsúszás elleni védelem: Hevederszalag  
 Terhelés: max. 150 kg  
 Terméktípus: Peremezett létrafokos állólétra

### Tippek és különleges jellemzők

Az állólétra a legfeljebb 6,70 m magasban végzett munkákhoz.  
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### Termékváltozatok

Rendelészám	Alapterület	Fokszám	Fokszám	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
40274	0,9 m × 0,47 m	4	2 × 4	1,22 m	2,5 m	1.220 mm × 470 mm × 140 mm	50 mm	4,4 kg	0,47 m	1,2 m
40275	1,07 m × 0,5 m	5	2 × 5	1,58 m	2,75 m	1.500 mm × 505 mm × 140 mm	58 mm	5,8 kg	0,5 m	1,46 m
40311	1,25 m × 0,53 m	6	2 × 6	1,78 m	3 m	1.810 mm × 533 mm × 155 mm	58 mm	6,8 kg	0,53 m	1,73 m
40277	1,41 m ×	7	2 × 7	2,06 m	3,25 m	2.080	58 mm	7,3	0,57 m	1,99 m



Rendelészám	Alapterület	Fokszám	Fokszám	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
	0,57 m					mm × 570 mm × 155 mm		kg		
40312	1,36 m × 0,59 m	8	2 × 8	2.34 m	3.55 m	2.363 mm × 593 mm × 155 mm	58 mm	9 kg	0.59 m	2.3 m
40313	1,65 m × 0,65 m	10	2 × 10	2.9 m	4.05 m	2.922 mm × 653 mm × 155 mm	58 mm	11.1 kg	0.65 m	2.83 m
40314	1,94 m × 0,71 m	12	2 × 12	3.46 m	4.6 m	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	58 mm	13.3 kg	0.71 m	3.37 m
40315	2,23 m × 0,77 m	14	2 × 14	4.02 m	5.1 m	4.041 mm × 773 mm × 163 mm	62 mm	17.2 kg	0.77 m	3.91 m
40316	2,52 m × 0,83 m	16	2 × 16	4.58 m	5.65 m	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	68 mm	21.2 kg	0.83 m	4.45 m
40320	2,83 m × 0,89 m	18	2 × 18	5.14 m	6.15 m	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	73 mm	25.6 kg	0.89 m	5 m
40317	3,12 m × 0,95 m	20	2 × 20	5.7 m	6.7 m	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	73 mm	29.8 kg	0.95 m	5.54 m