EFA B

A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.



a termékhez



Termékleírás

- A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.
- A szárak és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- A szárak és fokok (30 x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően különösen nagy kémiai ellenállóképességgel bírnak.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag: Üvegszál erősítésű műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
Garancia: 10 év
Lépcső mélység: 30 mm
Szabványok: EN 131 professional
Szárprofil szélessége: 58 mm
Szétcsúszás elleni védelem: Hevederszalag
Terhelés: max. 150 kg

Termékváltozatok

Rendeléss zám	Alapterület	Fokszám	Fokszám	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
41261	1,08 m × 0,48 m	4	2 × 4	1.32 m	2.6 m	1.350 mm × 480 mm × 162 mm	7.5 kg
41256	1,31 m × 0,54 m	6	2 × 6	1.88 m	3.1 m	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	10.5 kg
41257	1,66 m × 0,6 m	8	2 × 8	2.44 m	3.65 m	2.460 mm × 600 mm × 162 mm	13.8 kg
41258	2,01 m × 0,66 m	10	2 × 10	3 m	4.15 m	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	17 kg
41260	2,7 m × 0,78 m	14	2 × 14	4.12 m	5.2 m	4.150 mm × 770 mm × 160 mm	24.6 kg

Rendeléss zám	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
41261	0.48 m	1.27 m
41256	0.54 m	1.82 m
41257	0.6 m	2.35 m
41258	0.65 m	2.89 m
41260	0.77 m	3.95 m