Combimaster Plus X

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.



Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtnik.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
Bevonat: natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
Garancia: 10 év
Lépcső mélység: 30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
Szabványok: EN 131 professional
Terhelés: max. 150 kg

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendeléss zám	Fokszám	Fokszám	Függőleges magasság állólétraként	Gerenda szélessége	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, kihúzva	Munkamagasság
42566	6	2 × 6	1.75 m	0.8 m	1.86 m	2.98 m	3.8 m
42568	8	2 × 8	2.27 m	0.8 m	2.42 m	4.1 m	4.9 m
42570	10	2 × 10	2.8 m	0.9 m	2.98 m	4.94 m	5.7 m
42572	12	2 × 12	3.33 m	1 m	3.54 m	6.06 m	6.8 m
42574	14	2 × 14	3.86 m	1.1 m	4.1 m	7.19 m	7.9 m
42576	16	2 × 16	4.39 m	1.2 m	4.67 m	8.31 m	9 m

Rendeléss zám	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly
42566	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	58 mm	7.9 kg
42568	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	58 mm	10.1 kg
42570	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	58 mm	12.2 kg
42572	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	73 mm	15.3 kg
42574	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	85 mm	18.1 kg

Rendeléss zám	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly
42576	4.670 mm × 420 mm × 150 mm	98 mm	22 kg