

Combimaster DX

Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz toló- és állólétraként.

Termékleírás

- Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz toló- és állólétraként.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtok.
- Nagy állásbiztonság a két különösen széles gerendának köszönhetően.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A létraszár és vezető sínek húzott alumínium profilból készülnek, ami kiváló stabilitást biztosít.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



A termék jellemzői

Alapterület: 1,64 m × 0,89 m
 Anyag: Alumínium
 Bevonat: natúr
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
 Garancia: 10 év
 Lépcső mélység: 38 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
 Szabványok: EN 131 professional
 Terhelés: max. 150 kg

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendelési szám	Fokszám	Fokszám	Függőleges magasság állólétraként	Gerenda szélessége	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, kihúzva	Munkamagasság
44868	8	2 × 8	2.25 m	0.89 m	2.4 m	3.82 m	4.9 m
44870	10	2 × 10	2.81 m	0.9 m	2.98 m	4.94 m	5.7 m
44872	12	2 × 12	3.33 m	1 m	3.54 m	6.06 m	6.8 m
44874	14	2 × 14	3.86 m	1.1 m	4.1 m	6.9 m	7.6 m

Rendelési szám	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly
44868	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	58 mm	10 kg
44870	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	68 mm	12.3 kg



Rendelés szám	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly
44872	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	73 mm	15.3 kg
44874	4.090 mm × 430 mm × 135 mm	85 mm	18.2 kg