# Tartályautó létra alapváltozat

Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához, feltöltéséhez vagy tisztításához.












## Termékleírás

- Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához, feltöltéséhez vagy tisztításához.
- Használati terület: Élelmiszeripar, kémiai és petrokémiai ipar és kötöttpályás járművek.
- Lehetséges dobogómagasságok 2770 mm-től 4100 mm-ig.
- Kényelmes magasságállítás 280 mm-es raszterben kétrészes tolólétrával és drótkötélcsörlővel.
- Mindkét oldalon kapaszkodó a tolólétrán a maximális biztonságért a feljutáshoz.
- Könnyen kézzel eltolható a futóműnek köszönhetően két fix és két önbeálló kerékkel.
- A különböző kombinációs lehetőségek maximális rugalmasságot biztosítanak a jégtelenítéshez használt munkahídjainknak. A kívánt állvány kialakításához csatlakoztasson egymáshoz több bázismodult a bővítőmodulokkal.
- Feljutás 30 mm mély húzott alumínium profilú létrafokokon.
- A korlát választható kerek vagy szögletes kivitelben.
- Igény szerint különböző futóművváltozatok választhatók.
- Opcionálisan 600 mm széles dobogóval három különböző hosszúságban.
- Járólap bevonat: Bordázott alumínium.

## A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
Bevonat: natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
Garancia: 10 év
Lépcső mélység: 30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
Szállítási méretek: 3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm
Súly: 52.3 kg
Terhelés: max. 150 kg

## Termékváltozatok

Rendeléss zám

## Tippek és különleges jellemzők

Amennyiben az elképzelései a meglévő modulrendszerrel nem kivitelezhetőek, a követelményeire szabott egyedi megoldást kínálunk!

Rendeléss
zám

591000