



AFA P

Az alap fellépő kis súlyú, nagyon stabil és kényelmes állófelülettel rendelkezik.

Termékleírás

- 200 mm mély lépcsők csúszásmentes bordázott alumínium lemezből.
- Átlós merevítővel ellátott 350 mm x 577 mm nagy állófelület.
- A rendkívül erős hegesztett alumínium csőkonstrukció gondoskodik a biztonságról és a tartósságról.
- Legnagyobb stabilitás a széles állófelületnek köszönhetően.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.



A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
Bevonat: natúr
Dobogó szélessége: 577 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 200 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
Hosszúság munkadobogóként: 350 mm
Lépcső mélység: 200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: hegesztett
Terhelés: max. 150 kg
Terméktípus: Gépfellépő

Tippek és különleges jellemzők

A 2, 3, 4 lépcsős változat felszerelhető fékezhető rugós kerekkel. Kapaszzkodó tartozékként 3 lépcsőtől lehetséges.
Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

Termékváltozatok

Rendelészám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
40031	0,4 m × 0,6 m	0.2 m	1	2.2 m	600 mm × 406 mm × 200 mm	3 kg
40032	0,64 m × 0,67 m	0.4 m	2	2.4 m	671 mm × 639 mm × 400 mm	5.5 kg
40033	0,87 m × 0,69 m	0.6 m	3	2.6 m	692 mm × 871 mm × 600 mm	7.8 kg
40034	1,1 m × 0,71 m	0.8 m	4	2.8 m	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	10.1 kg
40035	1,35 m ×	0.99 m	5	3 m	734 mm ×	13.5



Rendelésszám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
	0,73 m				1.336 mm × 1.000 mm	kg