



Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső könnyűfém lépcsőfokokkal és dobogóval

Biztonságos és könnyű megoldás a rugalmas munkavégzéshez: kényelmes felmászás, a négy rugós keréken állásbiztonság és könnyű kezelhetőség.

Termékleírás

- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság háromoldali 1,00 m magas járólappkorlátnak köszönhetően
- Maximális terhelhetőség 150 kg.



Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium

Bevonat: natúr

Dobogó szélessége: 600 mm

Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 240 mm

Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás

Hosszúság munkadobogóként: 800 mm

Lépcső mélység: 200 mm

Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: hegesztett

Terhelés: max. 150 kg

Termékváltozatok

Rendelészám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
41971	0,77 m × 1,27 m	0.72 m	3	2.7 m	1.180 mm × 820 mm × 330 mm	28.5 kg
41972	0,82 m × 1,45 m	0.96 m	4	2.95 m	1.350 mm × 820 mm × 400 mm	31.8 kg
41973	0,87 m × 1,63 m	1.2 m	5	3.2 m	1.380 mm × 950 mm ×	35 kg



Rendelésszám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
					420 mm	
41974	0,93 m × 1,81 m	1.44 m	6	3.45 m	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	38.4 kg
41975	0,98 m × 1,99 m	1.68 m	7	3.7 m	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	41.8 kg
41976	1,03 m × 2,17 m	1.92 m	8	3.9 m	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm	45.6 kg