

Két oldalon járható gurulós dobogós lépcső könnyűfém lépcsőfokokkal és dobogóval

Maximális rugalmasság a fel- és lejutásnál, nagyobb munkatér a lépcsőfokokon, nagyobb mobilitás, valamint állásbiztonság a négy rugós keréken.

Termékleírás

- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság kétoldali 1,00 m magas járólappkorlátnak köszönhetően
- Maximális terhelhetőség 150 kg.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
 Bevonat: natúr
 Dobogó szélessége: 600 mm
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 240 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
 Hosszúság munkadobogóként: 800 mm
 Lépcső mélység: 200 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: hegesztett
 Létraelemek száma: 2
 Terhelés: max. 150 kg

Termékváltozatok

Rendelészám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Fokszám	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
41981	0,77 m x 1,51 m	0.72 m	2 x 3	3	2.7 m	1.300 mm x 820 mm x 470 mm	31.2 kg
41982	0,82 m x 1,79 m	0.96 m	2 x 4	4	2.95 m	1.980 mm x	36 kg



Tipppek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.
 Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

Rendelészám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Fokszám	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
						880 mm × 300 mm	
41983	0,87 m × 2,06 m	1.2 m	2 × 5	5	3.2 m	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	41 kg
41984	0,93 m × 2,34 m	1.44 m	2 × 6	6	3.45 m	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	46.2 kg
41985	0,98 m × 2,62 m	1.68 m	2 × 7	7	3.7 m	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	51.7 kg
41986	1,03 m × 2,9 m	1.92 m	2 × 8	8	3.9 m	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm	57.5 kg