

# Két oldalon járható gurulós dobogós lépcső acélrácsos lépcsőfokokkal és dobogóval

A rugalmas megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.

## Termékleírás

- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság kétoldali 1,00 m magas járólappkorlátnak köszönhetően
- Maximális terhelhetőség 150 kg.

## A termék jellemzői

Anyag: Alumínium  
 Bevonat: natúr  
 Dobogó szélessége: 600 mm  
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 240 mm  
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás  
 Hosszúság munkadobogóként: 800 mm  
 Lépcső mélység: 200 mm  
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: hegesztett  
 Létraelemek száma: 2  
 Terhelés: max. 150 kg

## Termékváltozatok

Rendelészám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Fokszám	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
41962	0,82 m × 1,79 m	0.96 m	2 × 4	4	2.95 m	1.960 mm × 830 mm × 300 mm	59.2 kg
41963	0,87 m × 2,06 m	1.2 m	2 × 5	5	3.2 m	1.850 mm ×	70.1 kg



## Tipppek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.  
 Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

Rendelészám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Fokszám	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
						890 mm × 460 mm	
41964	0,93 m × 2,34 m	1.44 m	2 × 6	6	3.45 m	2.140 mm × 930 mm × 380 mm	80.7 kg