

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

Termékleírás

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 1,80 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,35 m és max. 13,20 m munkamagasságra kiépíthető.
- Állványcsoport 3 (200 kg/m²-ig terhelhető) a DIN EN 1004 szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



Tippek és különleges jellemzők

A megfelelő S Plus alkatrészek hozzáadásával az alapváltozatú Z600 kitámasztós gurulóállványt is fel lehet szerelni a plusz jellemző biztonsági felépítéssel.

A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága: 1.8 m
Dobogó mérete: 1,2m × 1,8m
Dobogó szélessége: 1.2 m
Fokátmérő: 50 mm
Garancia: 10 év
Görgőátmérő: 200 mm
Kuplungtípus: automata
Orsózható görgők: Igen
Szabványok: EN 1004-1
Szárátmérő: 50 mm
Állványhosszúság: 1.8 m
Állványosztály: 3 (= 200 kg/m²)
Állványszélesség: 1.35 m

Termékváltozatok

Rendelés szám	Dobogómagasság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly	Állvány magassága
52425	1.4 m	3.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	105.6 kg	2.65 m
52435	2.5 m	4.5 m	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	140.7 kg	3.75 m
52445	3.35 m	5.35 m	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	190.5 kg	4.6 m
52455	4.45 m	6.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	197.1 kg	5.7 m

Rendelés szám	Dobogómagasság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly	Állvány magassága
52465	5.3 m	7.3 m	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	242.5 kg	6.55 m
52475	6.4 m	8.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm	248.5 kg	7.65 m
52485	7.25 m	9.25 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	293.9 kg	8.5 m
52495	8.4 m	10.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	300.5 kg	9.65 m
52505	9.2 m	11.2 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	345.9 kg	10.45 m
52515	10.35 m	12.35 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	352.5 kg	11.6 m
52525	11.2 m	13.2 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	397.9 kg	12.45 m