

Aknafedelek alumíniumból tekővel

Autóval járható aknafedél választható felülettel beltéri- és kültéri használatra.

Termékleírás

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- EPDM tömítés (benzolnak ellenálló tömítés külön kérésre).
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.



A termék jellemzői

Edénymélység: 60 mm
Keret anyaga: Alumínium
Szerkezeti magasság: 80 mm
Tető anyaga: Alumínium

Termékváltozatok

Rendelészá m	Külső méret h x sz x ma	Szállítási méretek	akna hasznos hosszúsága	akna hasznos mérete	akna hasznos szélessége
47000	440 mm × 440 mm	440 mm × 440 mm × 70 mm	300 mm	300mm × 300mm	300 mm
47001	590 mm × 590 mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	450 mm	450mm × 450mm	450 mm
47002	640 mm × 640 mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	500 mm	500mm × 500mm	500 mm
47004	740 mm × 740 mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	600 mm	600mm × 600mm	600 mm
47005	775 mm × 775 mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	635 mm	635mm × 635mm	635 mm
47007	940 mm × 940 mm	940 mm × 940 mm × 70 mm	800 mm	800mm × 800mm	800 mm
47010	1.140 mm × 1.140 mm	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm	1000 mm	1.000mm × 1.000mm	1000 mm