
Gurulós, dobogós lépcsők

Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.







Termékleírás

- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- A lépcsők és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemezes (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Átnyúló dobogó, választható a kiemelkedések áthidalására.
- Futómű opcionálisan elektromosságot levezető kivitelben.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengőajtóval vagy ejtősorompóval.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Keskeny futómű. A futómű szélesség kiegészítő súlyozással minimumra csökkentett.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.

A termék jellemzői

Garancia: 10 év

Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

Termékváltozatok

Rendeléss zám	Dõlésszög	Fokszám	Futómű szélessége	Lépcső szélesség	Teljes fesztáv	függőleges magasság
40255764	45 °	5	1020 mm	600 mm	1698 mm	1070 mm
40255766	45 °	7	1620 mm	600 mm	2128 mm	1500 mm
40255768	45 °	9	1620 mm	600 mm	2558 mm	1930 mm
40255770	45 °	11	1220 mm	600 mm	3017 mm	2360 mm
40255772	45 °	12	1220 mm	600 mm	3447 mm	2790 mm
40255774	45 °	14	1220 mm	600 mm	3877 mm	3220 mm
40255776	45 °	16	1220 mm	600 mm	4307 mm	3650 mm
40255778	45 °	18	1420 mm	600 mm	4737 mm	4080 mm
40255780	45 °	20	1420 mm	600 mm	5167 mm	4510 mm
40255784	45 °	5	1020 mm	800 mm	1698 mm	1070 mm

Rendeléss zám	Dõlésszög	Fokszám	Futómű szélessége	Lépcső szélesség	Teljes fesztáv	függőleges magasság
40255786	45 °	7	1220 mm	800 mm	2128 mm	1500 mm
40255788	45 °	9	1220 mm	800 mm	2558 mm	1930 mm
40255790	45 °	11	1220 mm	800 mm	3017 mm	2360 mm
40255792	45 °	12	1220 mm	800 mm	3447 mm	2790 mm
40255794	45 °	14	1420 mm	800 mm	3877 mm	3220 mm
40255796	45 °	16	1420 mm	800 mm	4307 mm	3650 mm
40255798	45 °	18	1420 mm	800 mm	4737 mm	4080 mm
40255800	45 °	20	1620 mm	800 mm	5167 mm	4510 mm
40255804	45 °	5	1420 mm	1000 mm	1698 mm	1070 mm
40255806	45 °	7	1420 mm	1000 mm	2128 mm	1500 mm
40255808	45 °	9	1420 mm	1000 mm	2558 mm	1930 mm
40255810	45 °	11	1420 mm	1000 mm	3017 mm	2360 mm
40255812	45 °	12	1420 mm	1000 mm	3447 mm	2790 mm
40255814	45 °	14	1420 mm	1000 mm	3877 mm	3220 mm
40255816	45 °	16	1420 mm	1000 mm	4307 mm	3650 mm
40255818	45 °	18	1420 mm	1000 mm	4737 mm	4080 mm
40255820	45 °	20	1620 mm	1000 mm	5167 mm	4510 mm
40255704	60 °	5	1220 mm	600 mm	1453 mm	1250 mm
40255706	60 °	7	1420 mm	600 mm	1707 mm	1750 mm
40255708	60 °	9	1820 mm	600 mm	1996 mm	2250 mm
40255710	60 °	11	1620 mm	600 mm	2285 mm	2750 mm
40255712	60 °	12	1620 mm	600 mm	2607 mm	3250 mm
40255714	60 °	14	1620 mm	600 mm	2896 mm	3750 mm
40255716	60 °	17	1620 mm	600 mm	3185 mm	4250 mm
40255724	60 °	5	1220 mm	800 mm	1453 mm	1250 mm
40255726	60 °	7	1220 mm	800 mm	1707 mm	1750 mm
40255728	60 °	9	1620 mm	800 mm	1996 mm	2250 mm
40255730	60 °	11	1420 mm	800 mm	2285 mm	2750 mm
40255732	60 °	12	1420 mm	800 mm	2607 mm	3250 mm
40255734	60 °	14	1420 mm	800 mm	2896 mm	3750 mm
40255736	60 °	17	1620 mm	800 mm	3185 mm	4250 mm
40255744	60 °	5	1420 mm	1000 mm	1453 mm	1250 mm
40255746	60 °	7	1420 mm	1000 mm	1707 mm	1750 mm
40255748	60 °	9	1420 mm	1000 mm	1996 mm	2250 mm
40255750	60 °	11	1420 mm	1000 mm	2285 mm	2750 mm
40255752	60 °	12	1420 mm	1000 mm	2607 mm	3250 mm
40255754	60 °	14	1420 mm	1000 mm	2720 mm	3750 mm
40255756	60 °	17	1620 mm	1000 mm	3207 mm	4250 mm