

Lépcsők dobogóval

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a dobogókkal a gépeknek.

Termékleírás

- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcsők és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemezes (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Támasztószár szerelőelem a szabadon álló munkaállványhoz.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengőajtóval vagy ejtősorompóval.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.



a termékhez



Tipppek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága: 600 mm

Garancia: 10 év

Szabványok: EN ISO 14122

Terhelés: max. 300 kg

load-capacity-step-td: 150 kg

Termékváltozatok

Rendelés szám	Dőlésszög	Fokszám	Lépcső szélesség	Teljes fesztáv	függőleges magasság
40155424	45 °	5	600 mm	1730 mm	1070 mm
40155426	45 °	7	600 mm	2160 mm	1500 mm
40155428	45 °	9	600 mm	2590 mm	1930 mm
40155430	45 °	11	600 mm	3020 mm	2360 mm
40155432	45 °	13	600 mm	3451 mm	2790 mm
40155434	45 °	15	600 mm	3881 mm	3220 mm
40155436	45 °	17	600 mm	4311 mm	3650 mm
40155438	45 °	19	600 mm	4741 mm	4080 mm
40155444	45 °	5	800 mm	1730 mm	1070 mm
40155446	45 °	7	800 mm	2160 mm	1500 mm

Rendelés szám	Dőlésszög	Fokszám	Lépcső szélesség	Teljes fesztáv	függőleges magasság
40155448	45 °	9	800 mm	2590 mm	1930 mm
40155450	45 °	11	800 mm	3020 mm	2360 mm
40155452	45 °	13	800 mm	3451 mm	2790 mm
40155454	45 °	15	800 mm	3881 mm	3220 mm
40155456	45 °	17	800 mm	4311 mm	3650 mm
40155458	45 °	19	800 mm	4741 mm	4080 mm
40155464	45 °	5	1000 mm	1730 mm	1070 mm
40155466	45 °	7	1000 mm	2160 mm	1500 mm
40155468	45 °	9	1000 mm	2590 mm	1930 mm
40155470	45 °	11	1000 mm	3020 mm	2360 mm
40155472	45 °	13	1000 mm	3451 mm	2790 mm
40155474	45 °	15	1000 mm	3881 mm	3220 mm
40155476	45 °	17	1000 mm	4311 mm	3650 mm
40155478	45 °	19	1000 mm	4741 mm	4080 mm
40155364	60 °	5	600 mm	1407 mm	1250 mm
40155366	60 °	7	600 mm	1695 mm	1750 mm
40155368	60 °	9	600 mm	1984 mm	2250 mm
40155370	60 °	11	600 mm	2273 mm	2750 mm
40155372	60 °	13	600 mm	2561 mm	3250 mm
40155374	60 °	15	600 mm	2850 mm	3750 mm
40155376	60 °	17	600 mm	3139 mm	4250 mm
40155378	60 °	19	600 mm	3427 mm	4750 mm
40155384	60 °	5	800 mm	1407 mm	1250 mm
40155386	60 °	7	800 mm	1695 mm	1750 mm
40155388	60 °	9	800 mm	1984 mm	2250 mm
40155390	60 °	11	800 mm	2273 mm	2750 mm
40155392	60 °	13	800 mm	2561 mm	3250 mm
40155394	60 °	15	800 mm	2850 mm	3750 mm
40155396	60 °	17	800 mm	3139 mm	4250 mm
40155398	60 °	19	800 mm	3427 mm	4750 mm
40155404	60 °	5	1000 mm	1407 mm	1250 mm
40155406	60 °	7	1000 mm	1695 mm	1750 mm
40155408	60 °	9	1000 mm	1984 mm	2250 mm
40155410	60 °	11	1000 mm	2273 mm	2750 mm
40155412	60 °	13	1000 mm	2561 mm	3250 mm
40155414	60 °	15	1000 mm	2850 mm	3750 mm
40155416	60 °	17	1000 mm	3139 mm	4250 mm
40155418	60 °	19	1000 mm	3427 mm	4750 mm