Seventec RC S

A létra az optimális biztonsághoz a kültéren végzett munkákhoz.





Termékleírás

- A létra az optimális biztonsághoz a kültéren végzett munkákhoz.
- Extra mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Nagy biztonsági dobogó (380 x 260 mm) beépített zsanér összekapcsolással.
- Nagy stabilitás kétoldali összecsukható merev összekötővel.
- Praktikus eszköztartó sok hellyel a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- Két beépített vödörkampó.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.
- Sima fogásbarát szár külső oldal.
- Lépcsők és szárak húzott alumínium profilból.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
Bevonat: natúr
Dobogó hosszúsága: 260 mm
Dobogó szélessége: 380 mm
Eszköztartók: Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 218 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: RC lépcső
Garancia: 10 év
Lépcső mélység: 85 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: szegecselt
Szabványok: EN 131 professional
Szárprofil szélessége: 87 mm
Szárprofil szélessége: 87 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron: 87mm / 87mm
Szétcsúszás elleni védelem: Merev összekötő
Terhelés: max. 150 kg

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendeléss zám	Alapterület	Dobogómagasság	Fokok száma dobogóval együtt	Létrahosszúság	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly
40493	0,71 m × 0,45 m	0.7 m	3	1.44 m	2.7 m	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	6.3 kg
40494	0,88 m × 0,48 m	0.9 m	4	1.67 m	2.9 m	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	7.9 kg
40495	1,05 m × 0,5 m	1.1 m	5	1.9 m	3.1 m	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	8.1 kg

Rendeléss zám	alsó, külső szélesség	függőleges létramagasság
40493	0.45 m	1.31 m
40494	0.47 m	1.54 m
40495	0.49 m	1.79 m