Seventec RC BP

Könnyű és kényelmes kültéri emelvény profilírozott lépcsőkkel és dobogóval a gyors és rugalmas alkalmazáshoz.



a termékhez





Termékleírás

- A könnyű és kényelmes dobogó kültéri használatra. Gyorsan és rugalmasan bevethető.
- Extra mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Kétoldali merev összekötő.
- Extra széles lépcsők és állófelület.
- Két oldalon járható.
- A dobogóba beépített zsanér-összekötés révén nagyon stabil, így a két létraelem nem csavarodhat el.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
Bevonat: natúr
Dobogó hosszúsága: 300 mm
Dobogó szélessége: 600 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 218 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: RC lépcső
Garancia: 10 év
Lépcső mélység: 85 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: szegecselt
Szabványok: EN 14183
Terhelés: max. 150 kg

Tippek és különleges jellemzők

A 600 x 300 mm-es munkadobogó kényelmes és biztonságos állást garantál.
Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

Termékváltozatok

Rendeléss zám	Dobogómagasság	Fokszám	Fokszám	Munkamagasság	Szállítási méretek	Súly	alsó, külső szélesség
40392	0.49 m	2	2 × 2	2.49 m	610 mm × 700 mm × 290 mm	5.2 kg	0.7 m
40393	0.74 m	3	2 × 3	2.74 m	860 mm × 750 mm × 290 mm	7.3 kg	0.75 m
40394	0.99 m	4	2 × 4	2.99 m	1.110 mm × 800 mm × 290 mm	10.2 kg	0.8 m

ZARGES Kft.
Jókai u. 26.
1066 Budapest
Tel: +36 1 332 1190
Fax: +36 1 302 2559
www.zarges.com
info@zarges.hu

Tévedések és.

Hatékony 2024.3.28.