



Multimax M

Sokoldalúan alkalmazható létra négy funkcióval, amelynek mérete a szállításhoz csökkenthető.

Termékleírás

- Egyszerűen használható, automatikusan záródó biztonsági alumínium lemezcsukló.
- Rendelési sz. 41610 és 41611 lehajtható dobogóval fából, munkadobogóként való használatra.
- Létraszélesség: 420 mm.
- Egyszerű szállítás: összecskva könnyen befér akár a csomagtartóba.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Extra széles gerenda.



a termékhez



A termék jellemzői

Anyag: Alumínium

Bevonat: natúr

Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm

Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás

Lépcső mélység: 30 mm

Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett

Magasság munkahídként: 0.99 m

Terhelés: max. 150 kg

Terméktípus: Peremezett sokcélú létra, négyrészes



Tippek és különleges jellemzők

A 41688 és 41689 rendelési számú termékek nem alkalmazhatók munkabakként és támasztólétraként fali távtartóval.
kompakt méret összecskva a szállításhoz és tároláshoz.

Termékváltozatok

Rendelési szám	Fokszám	Fokszám	Hossz támasztólétraként	Hossz állólétraként	Hosszúság munkadobogóként	Hosszúság támasztó/ álló létraként	Munkamagasság	Méret, összecskva	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Szélesség	Súly	alsó, külső szélesség
41687	3	4 × 3	3,65 m	1,76 m	1,4 m	1 m	4,45 m	1 m × 0,8 m × 0,28 m	1,000 mm × 420 mm × 280 mm	58 mm	0,8 m	14 kg	0,8 m
41610	3	4 × 3	3,65 m	1,76 m	1,4 m	1 m	4,45 m	1 m × 0,8 m × 0,28 m	1,000 mm × 420 mm × 280 mm	58 mm	0,8 m	18,2 kg	0,8 m
41686	3	2 × 3 + 2 × 4	4,16 m	2 m	1,96 m	1,21 m	5 m	1,21 m × 0,9 m × 0,28 m	1,210 mm × 420 mm × 280 mm	58 mm	0,9 m	15 kg	0,9 m
41611	3	2 × 3 + 2 × 4	4,16 m	2 m	1,96 m	1,21 m	5 m	1,21 m × 0,9 m × 0,28 m	1,210 mm × 420 mm × 280 mm	58 mm	0,9 m	20,6 kg	0,9 m
41688	4	4 × 4	4,75 m	2,29 m		1,25 m	5,5 m	1,25 m × 0,9 m × 0,28 m	1,250 mm × 420 mm × 280 mm	58 mm	0,9 m	16 kg	0,9 m
41689	5	4 × 5	5,85 m	2,84 m		1,56 m	6,55 m	1,56 m × 1,1 m × 0,28 m	1,560 mm × 420 mm × 280 mm	59 mm	1,1 m	20 kg	1,1 m