



ZARGES

Skymaster Plus X

Egy létra, számos funkció: rugalmas megoldás a biztonságos fel-/lemászáshoz, valamint extra stabil állás, különösen kényelmes és rendkívül biztonságos a 80 mm mély lépcsőknek köszönhetően a felső létrán.

Termékleírás

- Egy létra, számos funkció: rugalmas megoldás a biztonságos fel-/lemászáshoz, valamint extra stabil állás, különösen kényelmes és rendkívül biztonságos a 80 mm mély lépcsőknek köszönhetően a felső létrán.
- Rendkívül könnyű a létrafokos és lépcsős létra kombinációjának köszönhetően (hibrid szerkezet).
- Nagyfokú biztonság a kétoldali merev összekötőnek köszönhetően.
- Görgővel a merevítőben az ergonomikus szállítás érdekében.
- Felső létrarész vezető görgőkkel.
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41578-41579 rendelési szám esetén.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurnik.
- Vezetőprofilok rögzítése létraszárat körülölelő konstrukcióval.
- Vezetőprofil és önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



a termékhez



Tippek és különleges jellemzők

Optimális állásbiztonság extra széles gerenda és két merev összekötő által.
Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
Bevonat: natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
Garancia: 10 év
Görgők: Gumi
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
Merev összekötő: kétoldali
Szabványok: EN 131 professional
Terhelés: max. 150 kg

Termékváltozatok

Rendelési szám	Fokszám	Fokszám	Gerenda szélessége	Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	Létrahossz háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Munkamagasság 3 részes támasztólétraként
41578	8	3 x 8	1 m	4.13 m	5.81 m	2.45 m	max. ca. 6.55 m

Rendelés szám	Fokszám	Fokszám	Gerenda szélessége	Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	Létrahossz háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Munkamagasság 3 részes támasztólétraként
41579	10	3 × 10	1.185 m	4.94 m	6.88 m	3.01 m	max. ca. 7.6 m
41580	12	3 × 12	1.2 m	6.1 m	8.61 m	3.58 m	max. ca. 9.15 m
41581	14	3 × 14	1.2 m	6.94 m	9.73 m	4.14 m	max. ca. 10.2 m

Rendelés szám	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly
41578	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	73 mm	18.8 kg
41579	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	85 mm	26.2 kg
41580	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	98 mm	32.1 kg
41581	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	98 mm	36.6 kg