



Comfortstep LH

La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.

Descrizione del prodotto

- La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.
- Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
 Collegamento tra pioli/gradini e staggia: avvitato
 Distanza tra pioli/gradini in verticale: 250 mm
 Garanzia: 10 anni
 Materiale: Alluminio
 Profondità del gradino: 80 mm
 Rivestimento: anodizzato
 Standard: EN 131 professional
 Tipo di pioli/gradini: Bordo anteriore gradino imbottito



al prodotto



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare! Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Varianti di prodotto

| Numero d'ordine | Altezza d'aggancio verticale | Altezza di lavoro | Dimensioni trasporto | Numero di gradini | Peso | altezza d'aggancio verticale massima | altezza d'aggancio verticale minima |
|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 41402 | =1,45m-1,69 m | 2.75 m | 1.660 mm × 380 mm × 100 mm | 6 | 4.5 kg | 1.69 m | 1.45 m |
| 41403 | =1,7m-1,94 m | 3 m | 1.900 mm × 380 mm × 100 mm | 7 | 5.2 kg | 1.94 m | 1.7 m |
| 41404 | =1,95m-2,19 m | 3.25 m | 2.140 mm × 380 mm × 100 mm | 8 | 5.9 kg | 2.19 m | 1.95 m |
| 41405 | =2,2m-2,44 m | 3.5 m | 2.380 mm × 380 mm × 140 mm | 9 | 6.6 kg | 2.44 m | 2.2 m |
| 41406 | =2,45m-2,69 m | 3.75 m | 2.300 mm × 380 mm × 150 mm | 10 | 7.3 kg | 2.69 m | 2.45 m |