Saferstep LH

La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.



al prodotto

Descrizione del prodotto

- La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.
- Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia: ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale: 265 mm
Garanzia: 10 anni
Materiale: Alluminio
Profondità del gradino: 80 mm
Rivestimento: anodizzato
Standard: EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini: Safer Step



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare! Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza d'aggancio verticale	Dimensioni trasporto	Numero di gradini	Peso	altezza d'aggancio verticale massima	altezza d'aggancio verticale minima
1041356	=1,31m-=1,78 m	1.940 mm × 423 mm × 73 mm	6	7 kg	1.78 m	1.31 m
1041358	=1,79m-=2,28 m	2.500 mm × 423 mm × 73 mm	8	10.2 kg	2.28 m	1.79 m
1041360	=2,29m-=2,82 m	3.060 mm × 423 mm × 73 mm	10	11.3 kg	2.82 m	2.29 m
1041362	=2,83m-=3,35 m	3.620 mm × 423 mm × 73 mm	12	12.5 kg	3.35 m	2.83 m
1041364	=3,36m-=3,87 m	4.180 mm × 423 mm × 73 mm	14	13.8 kg	3.87 m	3.36 m