

# Comfortstep Trec LH

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali: questa soluzione con guide scorrevoli e ruote elastiche di frenata può essere completamente regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.

## Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali: questa soluzione con guide scorrevoli e ruote elastiche di frenata può essere completamente regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.



## Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg  
 Collegamento tra pioli/gradini e staggia: avvitato  
 Distanza tra pioli/gradini in verticale: 250 mm  
 Garanzia: 10 anni  
 Materiale: Alluminio  
 Profondità del gradino: 80 mm  
 Rivestimento: anodizzato  
 Standard: EN 131 professional  
 Tipo di pioli/gradini: Bordo anteriore gradino imbottito

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare! Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza d'aggancio verticale	Altezza di lavoro	Dimensioni trasporto	Numero di gradini	Peso	altezza d'aggancio verticale massima	altezza d'aggancio verticale minima
41412	=1,84m-2,08 m	2.75 m	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	6	4.5 kg	2.08 m	1.84 m
41413	=2,09m-2,33 m	3 m	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	7	5.2 kg	2.33 m	2.09 m
41414	=2,34m-2,58 m	3.25 m	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	8	5.9 kg	2.58 m	2.34 m
41415	=2,59m-2,83 m	3.5 m	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	9	6.6 kg	2.83 m	2.59 m
41416	=2,84m-3,08 m	3.75 m	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	10	7.6 kg	3.08 m	2.84 m