

Coni B

Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.

Descrizione del prodotto

- Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
- Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
- Sicura di apertura mediante due cinghie in Perlon ad alta resistenza, con fissaggio antitorsione sul piolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



al prodotto



Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
 Collegamento tra pioli/gradini e staggia: ribordato
 Distanza tra pioli/gradini in verticale: 265 mm
 Materiale: Alluminio
 Profondità del gradino: 30 mm
 Rivestimento: naturale
 Sicura della scala: Tracolla
 Tipo di pioli/gradini: zigrinato
 Tipo di prodotto: Scala doppia a pioli bordata

Suggerimenti e caratteristiche speciali

La scala doppia per altezze di lavoro massime fino a 6,70 m.
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza verticale scala	Dimensioni trasporto	Larghezza esterna inferiore	Lunghezza scala	Numero di pioli	Numero di pioli	Peso	Profondità montanti	Superficie base
40274	2.5 m	1.2 m	1.220 mm x 470 mm x 140 mm	0.47 m	1.22 m	4	2 x 4	4.4 kg	50 mm	0,9 m x 0,47 m
40275	2.75 m	1.46 m	1.500 mm x 505 mm x 140 mm	0.5 m	1.58 m	5	2 x 5	5.8 kg	58 mm	1,07 m x 0,5 m
40311	3 m	1.73 m	1.810 mm x 533 mm x 155 mm	0.53 m	1.78 m	6	2 x 6	6.8 kg	58 mm	1,25 m x 0,53 m
40277	3.25 m	1.99 m	2.080 mm x 570 mm x 155 mm	0.57 m	2.06 m	7	2 x 7	7.3 kg	58 mm	1,41 m x 0,57 m
40312	3.55 m	2.3 m	2.363 mm x 593 mm x 155 mm	0.59 m	2.34 m	8	2 x 8	9 kg	58 mm	1,36 m x 0,59 m
40313	4.05 m	2.83 m	2.922 mm x	0.65 m	2.9 m	10	2 x 10	11.1	58 mm	1,65 m x



Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza verticale scala	Dimensioni trasporto	Larghezza esterna inferiore	Lunghezza scala	Numero di pioli	Numero di pioli	Peso	Profondità montanti	Superficie base
			653 mm x 155 mm					kg		0,65 m
40314	4.6 m	3.37 m	3.481 mm x 713 mm x 155 mm	0.71 m	3.46 m	12	2 x 12	13.3 kg	58 mm	1,94 m x 0,71 m
40315	5.1 m	3.91 m	4.041 mm x 773 mm x 163 mm	0.77 m	4.02 m	14	2 x 14	17.2 kg	62 mm	2,23 m x 0,77 m
40316	5.65 m	4.45 m	4.600 mm x 833 mm x 183 mm	0.83 m	4.58 m	16	2 x 16	21.2 kg	68 mm	2,52 m x 0,83 m
40320	6.15 m	5 m	5.160 mm x 893 mm x 185 mm	0.89 m	5.14 m	18	2 x 18	25.6 kg	73 mm	2,83 m x 0,89 m
40317	6.7 m	5.54 m	5.720 mm x 953 mm x 185 mm	0.95 m	5.7 m	20	2 x 20	29.8 kg	73 mm	3,12 m x 0,95 m