# EFAmix B

La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.

## Descrizione del prodotto

- La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.
- Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti  isolanti in vetroresina.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Robusta cerniera in acciaio.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.

## Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia: ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale: 265 mm
Garanzia: 10 anni
Materiale: Alluminio / Plastica
Profondità del gradino: 60 mm
Profondità montanti: 58 mm
Sicura della scala: Tracolla
Standard: EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini: zigrinato

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Varianti di prodotto

| Numero d'ordine | Altezza di lavoro | Altezza verticale scala | Dimensioni trasporto | Larghezza esterna inferiore | Lunghezza scala | Numero di pioli | Numero di pioli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41165** | 2.6 m | 1.29 m | 1.344 mm × 480 mm × 162 mm | 0.47 m | 1.34 m | 4 | 2 × 4 |
| **41166** | 2.85 m | 1.55 m | 1.625 mm × 510 mm × 162 mm | 0.5 m | 1.62 m | 5 | 2 × 5 |
| **41167** | 3.1 m | 1.82 m | 1.904 mm × 540 mm × 162 mm | 0.53 m | 1.9 m | 6 | 2 × 6 |
| **41168** | 3.65 m | 2.33 m | 2.464 mm × 600 mm × 162 mm | 0.59 m | 2.46 m | 8 | 2 × 8 |
| **41169** | 4.15 m | 2.86 m | 3.024 mm × 660 mm × 162 mm | 0.65 m | 3.02 m | 10 | 2 × 10 |
| **41170** | 4.7 m | 3.38 m | 3.584 mm × 720 mm × 162 mm | 0.71 m | 3.58 m | 12 | 2 × 12 |

| Numero d'ordine | Peso | Superficie base |
|---|---|---|
| **41165** | 7.8 kg | 0,96 m × 0,48 m |
| **41166** | 9.6 kg | 1,13 m × 0,51 m |
| **41167** | 11.4 kg | 1,31 m × 0,54 m |
| **41168** | 14.8 kg | 1,81 m × 0,6 m |
| **41169** | 18.8 kg | 2,17 m × 0,66 m |
| **41170** | 22.5 kg | 2,55 m × 0,72 m |