



Combimaster DX

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.

Descrizione del prodotto

- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Giunzione piolo-staggia mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
 Collegamento tra pioli/gradini e staggia: ribordato
 Distanza tra pioli/gradini in verticale: 265 mm
 Materiale: Alluminio
 Profondità del gradino: 38 mm
 Rivestimento: naturale
 Superficie base: 1,64 m × 0,89 m
 Tipo di pioli/gradini: zigrinato
 Tipo di prodotto: Scala multiuso bordata, 2 elementi

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza vert. come scala doppia	Dimensioni trasporto	Larghezza traversa	Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, estesa	Numero di pioli	Numero di pioli	Peso	Profondità montanti
44868	4.9 m	2.25 m	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	0.89 m	2.4 m	3.82 m	8	2 × 8	10 kg	58 mm
44870	5.7 m	2.81 m	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	0.9 m	2.98 m	4.94 m	10	2 × 10	12.3 kg	68 mm
44872	6.8 m	3.33 m	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	1 m	3.54 m	6.06 m	12	2 × 12	15.3 kg	68 mm
44874	7.6 m	3.86 m	4.090 mm × 430 mm × 135 mm	1.1 m	4.1 m	6.9 m	14	2 × 14	18.2 kg	85 mm