AMA P

La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.



al prodotto

Descrizione del prodotto

- La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.
- Struttura modulare per configurazioni sempre variabili e ampliabili - come passerella sia mobile sia fissa.
- Ridotto peso proprio per un trattamento rapido e comodo.
- Struttura complessiva in lega leggera estremamente robusta, rigida, resistente alla corrosione.
- Come modulo base a due livelli con un massimo di tre livelli aggiuntivi, adatta per l'impiego mobile.
- Accessori versatili per l'impiego fisso e mobile.
- Moduli aggiuntivi in quattro differenti altezze.
- Gradini comodi e sicuri (555 x 250 mm) in lamiera scanalata di lega leggera.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia: saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale: 200 mm
Garanzia: 10 anni
Larghezza della piattaforma: 555 mm
Lunghezza piattaforma: 250 mm
Materiale: Alluminio
Profondità del gradino: 250 mm
Rivestimento: naturale
Standard: EN 14183
Tipo di pioli/gradini: zigrinato

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Combinazioni di moduli	Dimensioni trasporto	Moduli, singoli	Peso	Peso complessivo massimo
40261	2.2 m	0.2 m	A	580 mm × 290 mm × 200 mm	Modulo A	2.9 kg	2.9 kg
40260	2.4 m	0.4 m	B	620 mm × 550 mm × 400 mm	Modulo B	4.8 kg	4.8 kg
40262	2.4 m	0.4 m	B + C	610 mm × 280 mm × 380 mm	Modulo C	3.9 kg	8.7 kg
40263	2.6 m	0.6 m	B + D	630 mm × 290 mm × 590 mm	Modulo D	4.4 kg	9.2 kg
40264	2.8 m	0.8 m	B + D + E	660 mm × 290 mm × 790 mm	Modulo E	4.8 kg	14 kg
40265	2.99 m	0.99 m	B + D + E + F	690 mm × 290 mm × 980 mm	Modulo F	5.5 kg	19.5 kg

Numero d'ordine	Profondità pedana totale
40261	0.3 m
40260	0.55 m
40262	0.8 m
40263	0.8 m
40264	1.05 m
40265	1.3 m