

AFA P

Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.

Descrizione del prodotto

- Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.
- La struttura tubolare saldata ad alta resistenza garantisce stabilità e durata.
- Gradini profondi 200 mm in lamiera scanalata antiscivolo di lega leggera.
- Piattaforma con dimensioni 350 x 577 mm, rinforzata con una traversa.
- Massima stabilità grazie ad una larga superficie d'appoggio.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
 Collegamento tra pioli/gradini e staggia: saldato
 Distanza tra pioli/gradini in verticale: 200 mm
 Garanzia: 10 anni
 Larghezza della piattaforma: 577 mm
 Lunghezza piattaforma: 350 mm
 Materiale: Alluminio
 Profondità del gradino: 200 mm
 Rivestimento: naturale
 Standard: EN 14183
 Tipo di pioli/gradini: zigrinato

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ruote elastiche come accessori disponibili da due gradini. Corrimano come accessorio disponibile da tre gradini.
 Corrisponde alla norma EN 14 183.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Dimensioni trasporto	Numero di gradini incl. piattaforma	Peso	Superficie base
40031	2.2 m	0.2 m	600 mm × 406 mm × 200 mm	1	3 kg	0,4 m × 0,6 m
40032	2.4 m	0.4 m	671 mm × 639 mm × 400 mm	2	5.5 kg	0,64 m × 0,67 m
40033	2.6 m	0.6 m	692 mm × 871 mm × 600 mm	3	7.8 kg	0,87 m × 0,69 m
40034	2.8 m	0.8 m	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	4	10.1 kg	1,1 m × 0,71 m
40035	3 m	0.99 m	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm	5	13.5 kg	1,35 m × 0,73 m