MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.



Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli: 50 mm
Diametro ruote: 200 mm
Diametro staggi: 50 mm
Dimensioni piattaforma: 0,6m × 1,8m
Garanzia: 10 anni
La.ponteggio: 0.75 m
Larghezza della piattaforma: 0.6 m
Lunghezza piattaforma: 1.8 m
Lunghezza ponteggio: 1.8 m
Ruote registrabili: Sì
Standard: EN 1004-1
Tipo di pinza: automatico

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Dimensioni trasporto	Peso
52225	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	95.2 kg
52235	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	117.8 kg
52245	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	145.4 kg
52255	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	158.6 kg
52265	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	186.2 kg

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen
Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
www.zarges.com
schweiz@zarges.ch
Salvo errori ed omissioni.

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Dimensioni trasporto	Peso
52275	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.100 mm × 900 mm × 900 mm	199.4 kg
52285	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	234.6 kg
52295	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	247.8 kg
52305	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	275.4 kg
52315	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	288.6 kg
52325	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm	316.2 kg