MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.



Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli: 50 mm
Diametro ruote: 200 mm
Diametro staggi: 50 mm
Dimensioni piattaforma: 0,6m × 2,5m
Garanzia: 10 anni
La.ponteggio: 0.75 m
Larghezza della piattaforma: 0.6 m
Lunghezza piattaforma: 2.5 m
Lunghezza ponteggio: 2.5 m
Ruote registrabili: Sì
Standard: EN 1004-1
Tipo di pinza: automatico

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Dimensioni trasporto	Peso
52226	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.800 mm × 900 mm × 400 mm	105.9 kg
52236	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.800 mm × 900 mm × 500 mm	132.5 kg
52246	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.800 mm × 900 mm × 600 mm	168.8 kg
52256	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.800 mm × 900 mm × 700 mm	182.8 kg
52266	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.800 mm × 900 mm × 800 mm	219.1 kg

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Dimensioni trasporto	Peso
52276	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.800 mm × 900 mm × 900 mm	233.1 kg
52286	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	277.8 kg
52296	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	291.8 kg
52306	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm	328.1 kg
52316	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	342.1 kg
52326	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm	378.4 kg