

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m²)
 Diametro pioli: 50 mm
 Diametro ruote: 200 mm
 Diametro staggi: 50 mm
 Dimensioni piattaforma: 1,2m × 1,8m
 Garanzia: 10 anni
 La.ponteggio: 1.35 m
 Larghezza della piattaforma: 1.2 m
 Lunghezza piattaforma: 1.8 m
 Lunghezza ponteggio: 1.8 m
 Ruote registrabili: Sì
 Standard: EN 1004-1
 Tipo di pinza: automatico

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Dimensioni trasporto	Peso
52425	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	105.6 kg
52435	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	140.7 kg
52445	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	190.5 kg
52455	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	197.1 kg
52465	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	242.5 kg



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.



Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Dimensioni trasporto	Peso
52475	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm	248.5 kg
52485	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	293.9 kg
52495	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	300.5 kg
52505	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	345.9 kg
52515	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	352.5 kg
52525	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	397.9 kg