

CompactMaster S-PLUS 2T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m²)
 Diametro pioli: 50 mm
 Diametro ruote: 150 mm
 Diametro staggi: 50 mm
 Dimensioni piattaforma: 1,2m × 1,8m
 Dimensioni trasporto: 0 mm0 mm0 mm
 La.ponteggio: 1.45 m
 Larghezza della piattaforma: 1.2 m
 Lunghezza piattaforma: 1.8 m
 Lunghezza ponteggio: 1.8 m
 Ruote registrabili: Sì
 Tipo di pinza: automatico

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Peso
53199	3.75 m	1.75 m	3 m	108.1 kg
53221	4.6 m	2.6 m	3.85 m	161.4 kg
53231	5.7 m	3.7 m	4.95 m	189.4 kg
53241	6.55 m	4.55 m	5.8 m	225 kg
53251	7.65 m	5.65 m	6.9 m	250.7 kg
53261	8.5 m	6.5 m	7.75 m	284 kg
53271	9.6 m	7.6 m	8.9 m	312 kg
53281	10.45 m	8.4 m	9.7 m	345.3 kg



Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Peso
53291	11.6 m	9.6 m	10.85 m	373.3 kg
53201	12.4 m	10.4 m	11.7 m	406.6 kg
53211	13.55 m	11.55 m	12.8 m	434.6 kg