



CompactMaster S-PLUS 2T - 53199

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro: 3.75 m
Altezza piattaforma: 1.75 m
Altezza ponteggio: 3 m
Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli: 50 mm
Diametro ruote: 150 mm
Diametro staggi: 50 mm
Dimensioni piattaforma: 1,2m × 1,8m
Dimensioni trasporto: 0 mm0 mm0 mm
Garanzia: 10 anni
La.ponteggio: 1.45 m
Larghezza della piattaforma: 1.2 m
Lunghezza piattaforma: 1.8 m
Lunghezza ponteggio: 1.8 m
Peso: 108.1 kg
Ruote registrabili: Sì
Tipo di pinza: automatico

Accessori e pezzi di ricambio

Immagine	Numero d'ordine	Nome	genere
	820688	Cerniera in acciaio automatica	Pezzo di ricambio
	800172	Fermo a molla per elementi ponteggio	Pezzo di ricambio