

# Coperture da pozzo, circolari

## Descrizione del prodotto

- Coperchio in lamiera spessa 2,5 mm, con rialzo al centro, con rinforzo trasversale interno
- A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
- Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
- Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.



## Caratteristiche del prodotto

Forma: Missing translation  
Versione: Missing translation

## Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Dimensioni esterne L x P x A	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni trasporto	Materiale
47126	745 mm	625 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	Acciaio, zincato
47127	920 mm	800 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	Acciaio, zincato
47128	1120 mm	1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	Acciaio, zincato
47132	745 mm	625 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	Acciaio, zincato
47133	920 mm	800 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	Acciaio, zincato
47134	1120 mm	1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	Acciaio, zincato
47129	745 mm	625 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	Acciaio inossidabile
47130	920 mm	800 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	Acciaio inossidabile
47131	1120 mm	1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	Acciaio inossidabile
47135	745 mm	625 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	Acciaio inossidabile
47136	920 mm	800 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	Acciaio inossidabile
47137	1120 mm	1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	Acciaio inossidabile