Coperture da pozzo in acciaio inossidabile con vasca

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.



al prodotto

Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)

Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro: 90 mm
Profondità vaschetta: 80 mm

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Dimensioni esterne L x P x A	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni trasporto	Larghezza netta pozzo	Lunghezza netta pozzo
47060	420 mm × 420 mm	300mm × 300mm	420 mm × 420 mm × 90 mm	300 mm	300 mm
47061	570 mm × 570 mm	450mm × 450mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	450 mm	450 mm
47062	620 mm × 620 mm	500mm × 500mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	500 mm	500 mm
47064	720 mm × 720 mm	600mm × 600mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	600 mm	600 mm
47065	755 mm × 755 mm	635mm × 635mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	635 mm	635 mm
47067	920 mm × 920 mm	800mm × 800mm	920 mm × 920 mm × 90 mm	800 mm	800 mm
47070	1.120 mm × 1.120 mm	1.000mm × 1.000mm	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com
schweiz@zarges.ch

Salvo errori ed omissioni.