



Contenitore Y e imballaggio San

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.

Descrizione del prodotto

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Spigoli di impilamento in getto stabili su coperchio e fondo.
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- A tenuta d'acqua fino alla maniglia inferiore mediante impermeabilizzazione con silicone all'interno sul fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992



Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Capacità	Dimensioni esterne L x P x A	Dimensioni interne L x L x A	Max peso lordo autorizzato	Peso	Versione
45051	22 l	420 mm x 305 mm x 270 mm	380 mm x 265 mm x 220 mm	25 kg	4.2 kg	B5.2 Y
45050	47 l	615 mm x 420 mm x 270 mm	570 mm x 380 mm x 220 mm	32 kg	6.4 kg	B5 Y
45052	100 l	615 mm x 420 mm x 516 mm	570 mm x 380 mm x 466 mm	46 kg	7.6 kg	B10 Y
45055	99 l	835 mm x 615 mm x 270 mm	794 mm x 572 mm x 220 mm	46 kg	11.4 kg	B20.2 Y
45053	211 l	835 mm x 615 mm x 516 mm	794 mm x 572 mm x 466 mm	76 kg	13.8 kg	B20 Y
45054	325 l	835 mm x 615 mm x 761 mm	794 mm x 572 mm x 717 mm	107 kg	17 kg	B20.1 Y
45058	205 l	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	75 kg	18 kg	B40.2 Y
45056	433 l	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	137 kg	22 kg	B40 Y
45057	668 l	1.215 mm x 833 mm x 761 mm	1.175 mm x 793 mm x 717 mm	200 kg	25.7 kg	B40.1 Y