

Coperchio per alloggiamento Mitraset Racklite 19"

Descrizione del prodotto

- Elementi elastici impilabili agli angoli di alloggiamento e coperchio.
- Coperchio dotato di 4 ganci di chiusura.
- Coperchio con stampi di rinforzo.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Molti coperchi speciali su richiesta.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza coperchio	Dimensioni esterne L x P x A	Peso
45933	3 HE/U	55 mm × 591 mm × 271,5 mm	2.2 kg
45934	4 HE/U	55 mm × 591 mm × 316 mm	2.4 kg
45935	5 HE/U	55 mm × 591 mm × 360,5 mm	2.6 kg
45936	6 HE/U	55 mm × 591 mm × 405 mm	2.7 kg
45937	7 HE/U	55 mm × 591 mm × 449,5 mm	2.9 kg
45938	8 HE/U	55 mm × 591 mm × 494 mm	3.1 kg
45939	9 HE/U	55 mm × 591 mm × 538,5 mm	3.3 kg
45940	10 HE/U	55 mm × 591 mm × 583 mm	3.4 kg
45941	11 HE/U	55 mm × 591 mm × 627,5 mm	3.6 kg
45942	12 HE/U	55 mm × 591 mm × 672 mm	3.8 kg