



# Scalinata da piattaforma, mobile con ERGO-Stop ZARGES

Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

## Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Scale a piattaforma subito pronte per l'utilizzo grazie al sistema frenante innovativo.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- ZARGES Ergo Stop - Le quattro ruote possono essere arrestate in tutta comodità grazie al pedale posto alla base della scala.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 300 kg  
Garanzia: 10 anni  
Lunghezza piattaforma: 600 mm  
Standard: EN ISO 14122  
load-capacity-step-td: 150 kg

## Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza piattaforma	Distanziamento	Inclinazione	Larghezza carrello	Larghezza gradini	Numero di gradini
40255014	1070 mm	1698 mm	45 °	1020 mm	600 mm	5
40255016	1500 mm	2128 mm	45 °	1620 mm	600 mm	7

Numero d'ordine	Altezza piattaforma	Distanziamento	Inclinazione	Larghezza carrello	Larghezza gradini	Numero di gradini
40255018	1930 mm	2558 mm	45 °	1620 mm	600 mm	9
40255020	2360 mm	3017 mm	45 °	1220 mm	600 mm	11
40255022	2790 mm	3447 mm	45 °	1220 mm	600 mm	12
40255024	3220 mm	3877 mm	45 °	1220 mm	600 mm	14
40255026	3650 mm	4307 mm	45 °	1220 mm	600 mm	16
40255028	4080 mm	4737 mm	45 °	1420 mm	600 mm	18
40255030	4510 mm	5167 mm	45 °	1420 mm	600 mm	20
40255034	1070 mm	1698 mm	45 °	1020 mm	800 mm	5
40255036	1500 mm	2128 mm	45 °	1220 mm	800 mm	7
40255038	1930 mm	2558 mm	45 °	1220 mm	800 mm	9
40255040	2360 mm	3017 mm	45 °	1220 mm	800 mm	11
40255042	2790 mm	3447 mm	45 °	1220 mm	800 mm	12
40255044	3220 mm	3877 mm	45 °	1420 mm	800 mm	14
40255046	3650 mm	4307 mm	45 °	1420 mm	800 mm	16
40255048	4080 mm	4737 mm	45 °	1420 mm	800 mm	18
40255050	4510 mm	5167 mm	45 °	1620 mm	800 mm	20
40255054	1070 mm	1698 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	5
40255056	1500 mm	2128 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	7
40255058	1930 mm	2558 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	9
40255060	2360 mm	3017 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	11
40255062	2790 mm	3447 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	12
40255064	3220 mm	3877 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	14
40255066	3650 mm	4307 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	16
40255068	4080 mm	4737 mm	45 °	1420 mm	1000 mm	18
40255070	4510 mm	5167 mm	45 °	1620 mm	1000 mm	20
40255074	1250 mm	1453 mm	60 °	1220 mm	600 mm	5
40255076	1750 mm	1707 mm	60 °	1420 mm	600 mm	7
40255078	2250 mm	1996 mm	60 °	1820 mm	600 mm	9
40255080	2750 mm	2285 mm	60 °	1620 mm	600 mm	11
40255082	3250 mm	2607 mm	60 °	1620 mm	600 mm	13
40255084	3750 mm	2896 mm	60 °	1620 mm	600 mm	15
40255086	4250 mm	3185 mm	60 °	1620 mm	600 mm	17
40255094	1250 mm	1453 mm	60 °	1220 mm	800 mm	5
40255096	1750 mm	1707 mm	60 °	1220 mm	800 mm	7
40255098	2250 mm	1996 mm	60 °	1620 mm	800 mm	9
40255100	2750 mm	2285 mm	60 °	1420 mm	800 mm	11
40255102	3250 mm	2607 mm	60 °	1420 mm	800 mm	12
40255104	3750 mm	2896 mm	60 °	1420 mm	800 mm	15
40255106	4250 mm	3185 mm	60 °	1620 mm	800 mm	17
40255114	1250 mm	1453 mm	60 °	1420 mm	1000 mm	5
40255116	1750 mm	1707 mm	60 °	1420 mm	1000 mm	7
40255118	2250 mm	1820 mm	60 °	1420 mm	1000 mm	9
40255120	2750 mm	2285 mm	60 °	1420 mm	1000 mm	11
40255122	3250 mm	2607 mm	60 °	1420 mm	1000 mm	13
40255124	3750 mm	3009 mm	60 °	1620 mm	1000 mm	14
40255126	4250 mm	3298 mm	60 °	1620 mm	1000 mm	17