



Scala

Accesso fisso a edifici e macchine.

Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Console d'aggancio, set gancio e squadra d'appoggio per integrare il prodotto in un fissaggio in maniera da poterlo rimuovere.
- Appoggio in plastica per mensola da pavimento per una rapida rimozione del prodotto dal pavimento.
- Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Configurate il prodotto secondo le vostre esigenze e in modo personalizzato su www.zargesconfigurator.com
Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza piattaforma	Distanziamento	Inclinazione	Larghezza gradini	Numero di gradini
40055244	1070 mm	1140 mm	45 °	600 mm	5
40055246	1500 mm	1570 mm	45 °	600 mm	7
40055248	1930 mm	2000 mm	45 °	600 mm	9
40055250	2360 mm	2470 mm	45 °	600 mm	11
40055252	2790 mm	2900 mm	45 °	600 mm	13
40055254	3220 mm	3330 mm	45 °	600 mm	15
40055256	3650 mm	3760 mm	45 °	600 mm	17
40055258	4080 mm	4190 mm	45 °	600 mm	19
40055264	1070 mm	1140 mm	45 °	800 mm	5
40055266	1500 mm	1570 mm	45 °	800 mm	7
40055268	1930 mm	2000 mm	45 °	800 mm	9



Numero d'ordine	Altezza piattaforma	Distanziamento	Inclinazione	Larghezza gradini	Numero di gradini
40055270	2360 mm	2470 mm	45 °	800 mm	11
40055272	2790 mm	2900 mm	45 °	800 mm	13
40055274	3220 mm	3330 mm	45 °	800 mm	15
40055276	3650 mm	3760 mm	45 °	800 mm	17
40055278	4080 mm	4190 mm	45 °	800 mm	19
40055344	1070 mm	1140 mm	45 °	1000 mm	5
40055346	1500 mm	1570 mm	45 °	1000 mm	7
40055348	1930 mm	2000 mm	45 °	1000 mm	9
40055350	2360 mm	2470 mm	45 °	1000 mm	11
40055352	2790 mm	2900 mm	45 °	1000 mm	13
40055354	3220 mm	3330 mm	45 °	1000 mm	15
40055356	3650 mm	3760 mm	45 °	1000 mm	17
40055358	4080 mm	4190 mm	45 °	1000 mm	19
40055204	1250 mm	790 mm	60 °	600 mm	5
40055206	1750 mm	1080 mm	60 °	600 mm	7
40055208	2250 mm	1370 mm	60 °	600 mm	9
40055210	2750 mm	1700 mm	60 °	600 mm	11
40055212	3250 mm	1990 mm	60 °	600 mm	13
40055214	3750 mm	2280 mm	60 °	600 mm	15
40055216	4250 mm	2570 mm	60 °	600 mm	17
40055218	4750 mm	2860 mm	60 °	600 mm	19
40055224	1250 mm	790 mm	60 °	800 mm	5
40055226	1750 mm	1080 mm	60 °	800 mm	7
40055228	2250 mm	1370 mm	60 °	800 mm	9
40055230	2750 mm	1700 mm	60 °	800 mm	11
40055232	3250 mm	1990 mm	60 °	800 mm	13
40055234	3750 mm	2280 mm	60 °	800 mm	15
40055236	4250 mm	2570 mm	60 °	800 mm	17
40055238	4750 mm	2860 mm	60 °	800 mm	19
40055324	1250 mm	790 mm	60 °	1000 mm	5
40055326	1750 mm	1080 mm	60 °	1000 mm	7
40055328	2250 mm	1370 mm	60 °	1000 mm	9
40055330	2750 mm	1700 mm	60 °	1000 mm	11
40055332	3250 mm	1990 mm	60 °	1000 mm	13
40055334	3750 mm	2280 mm	60 °	1000 mm	15
40055336	4250 mm	2570 mm	60 °	1000 mm	17
40055338	4750 mm	2860 mm	60 °	1000 mm	19