



## Seventec L

Gli scalini profondi e la giunzione gradino-staggia a 7 punti garantiscono un elevato livello di comfort, la massima stabilità ed estrema sicurezza.

### Descrizione del prodotto

- Gradini profondi 85 mm con scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Lato esterno del montante liscio, di facile impugnatura.
- Larghezza esterna: 400 mm.
- Particolarmente leggera e quindi facile da trasportare.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Larghezza interna luce 360 mm.



### Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg  
 Collegamento tra pioli/gradini e staggia: fissato con borchie  
 Distanza tra pioli/gradini in verticale: 218 mm  
 Materiale: Alluminio  
 Profondità del gradino: 85 mm  
 Profondità montanti: 87 mm  
 Rivestimento: naturale  
 Tipo di pioli/gradini: zigrinato  
 Tipo di prodotto: Scala da appoggio a gradini chiodata

### Suggerimenti e caratteristiche speciali

N. ordin. 40384 conforme DIN EN 131-1 con traversa.  
 Corrisponde alla norma EN 131-6, per uso professionale.

### Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Dimensioni trasporto	Larghezza traversa	Lunghezza scala	Numero di gradini	Peso
40378	3.05 m	2.090 mm × 400 mm × 90 mm		2.08 m	8	5.8 kg
40380	3.45 m	2.550 mm × 400 mm × 90 mm		2.54 m	10	7.2 kg
40382	3.9 m	3.010 mm × 400 mm × 90 mm		2.99 m	12	8.5 kg
40384	4.35 m	3.470 mm × 400 mm × 90 mm	0.8 m	3.42 m	14	11.4 kg