

AFA P

Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.

Descrizione del prodotto

- Gradini profondi 200 mm in lamiera scanalata antiscivolo di lega leggera.
- Piattaforma con dimensioni 350 x 577 mm, rinforzata con una traversa.
- La struttura tubolare saldata ad alta resistenza garantisce stabilità e durata.
- Massima stabilità grazie ad una larga superficie d'appoggio.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



al prodotto



Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
 Collegamento tra pioli/gradini e staggia: saldato
 Distanza tra pioli/gradini in verticale: 200 mm
 Larghezza della piattaforma: 577 mm
 Lunghezza piattaforma: 350 mm
 Materiale: Alluminio
 Profondità del gradino: 200 mm
 Rivestimento: naturale
 Tipo di pioli/gradini: zigrinato
 Tipo di prodotto: Predellino macchina

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ruote elastiche come accessori disponibili da due gradini. Corrimano come accessorio disponibile da tre gradini.
 Corrisponde alla norma EN 14 183.

Varianti di prodotto

| Numero d'ordine | Altezza di lavoro | Altezza piattaforma | Dimensioni trasporto | Numero di gradini incl. piattaforma | Peso | Superficie base |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|
| 40031 | 2.2 m | 0.2 m | 600 mm × 406 mm × 200 mm | 1 | 3 kg | 0,4 m × 0,6 m |
| 40032 | 2.4 m | 0.4 m | 671 mm × 639 mm × 400 mm | 2 | 5.5 kg | 0,64 m × 0,67 m |
| 40033 | 2.6 m | 0.6 m | 692 mm × 871 mm × 600 mm | 3 | 7.8 kg | 0,87 m × 0,69 m |
| 40034 | 2.8 m | 0.8 m | 713 mm × 1.103 mm × 800 mm | 4 | 10.1 kg | 1,1 m × 0,71 m |
| 40035 | 3 m | 0.99 m | 734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm | 5 | 13.5 kg | 1,35 m × 0,73 m |